

co-ax lightpole 2500 / 3000

Lichtlenkung und Leistungsfähigkeit bestimmen Form und Funktion. Die Eigenstabilität des CO-AX Profils ermöglicht den Betrieb von bis zu 8 CO-AX Strahlerleuchten in maximal 2500 / 3000mm Höhe. die exakt definierten Lichtkegel mit hohen Leuchtdichten können einzeln gerichtet werden und heben so ausgewählte Objekte durch Lichtakzente sogar in heller Umgebung besonders hervor. Der CO-AX lightpole eignet sich dadurch ideal für Ausstellungen, Gastronomie oder großzügige Wohnbereiche. Der Standfuss mit integriertem 240/12V 300VA Transformator und Edelstahlauslegern gewährleistet Standsicherheit. Das CO-AX Profil ist aus Messing vernickelt, optional matt gebürstet gefertigt. Der Fuss besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und gebürstetem Edelstahl.

Leistung max. 300W
= 4 x 75W
= 5 x 60W
= 6 x 50W
= 8 x 35W

Design: Achim Jungbluth

0010260

lightpole fuss bis 2500mm

0010263

lightpole fuss bis 2500mm Dimmer

0010265

lightpole fuss rund bis 3000mm

0010266

lightpole fuss rund bis 3000mm
Dimmer

0010252

lightpole profil 2500mm doppelseitig

0010253

lightpole profil 3000mm doppelseitig

0010401

lightpole endkappe

0010501

strahler wire T1
35-75W

